



Μοντέλο D

Ηλιακό πάνελ φόρτισης

Καθαρότερη ενέργεια για αδιάκοπη προστασία

Με αυτό το ηλιακό πάνελ δεν χρειάζεται πλέον να επαναφορτίζετε χειροκίνητα τις κάμερες με μπαταρία EZVIZ. Η ηλιακή ακτινοβολία θα παρέχει ρεύμα στη συνδεδεμένη κάμερα όλη μέρα, κάθε μέρα.

Συμβατότητα με όλες τις κάμερες μπαταρίας της EZVIZ1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Οικολογική και οικονομική ηλιακή τροφοδοσία



Υψηλή απορρόφηση φωτός και μονοκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου



Υψηλή αποδοτικότητα φόρτισης (έως 4,2 W)



Καλώδιο 4 μέτρων για ευελιξία τοποθέτησης



Σχεδιασμός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες



Ένα ηλιακό πάνελ μικρών διαστάσεων και υψηλής απόδοσης

Με αυτό το ηλιακό πάνελ, θα χρειάζεστε μόλις λίγες ώρες άμεσου ηλιακού φωτός την ημέρα για να λειτουργεί η κάμερά σας². Κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου υψηλής απόδοσης, παρέχει τροφοδοσία έως και 4,2 W.



Με μικρότερο μέγεθος, ώστε να χωρά σε οποιονδήποτε χώρο, σε σύγκριση με το Ηλιακό πάνελ EZVIZ μοντέλου C


Σχεδιασμένο για όλες τις καιρικές συνθήκες

Διαθέτοντας ανθεκτικό πλαίσιο και βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, το ηλιακό πάνελ αντέχει άνετα στη βροχή, τη σκόνη, το χιόνι και τον ήλιο. Απλώς τοποθετήστε το, αφήστε το και απολαύστε την αδιάκοπη ενέργεια του ήλιου.



Εύκολη, ευέλικτη τοποθέτηση

Με ρυθμιζόμενο βραχίονα που περιστρέφεται κατά 360 μοίρες και καλώδιο 4 μέτρων, το ηλιακό πάνελ προσφέρει απίστευτη ευελιξία. Τοποθετήστε την κάμερα ασφαλείας όπου τη χρειάζεστε και, έπειτα, βρείτε ένα σημείο με ηλιοφάνεια για να τοποθετήσετε το ηλιακό πάνελ.



Καλώδιο φόρτισης μήκους 4 m

1 Ο κατάλογος μπορεί να επεκταθεί, καθώς η EZVIZ εξακολουθεί να κυκλοφορεί νέες συσκευές μπαταρίας. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος πριν από την αγορά.

1 Ο κατάλογος μπορεί να επεκταθεί, καθώς η EZVIZ εξακολουθεί να κυκλοφορεί νέες συσκευές μπαταρίας. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος πριν από την αγορά.

Παράμετροι απόδοσης

Τάση ανοικτού κυκλώματος	7,2 V ± 5%
Τάση βραχυκύκλωσης	740 mA ± 5%
Τάση ρεύματος	6,0 V ± 5%
Μέγ. ένταση ρεύματος	700 mA ± 5%
Μέγ. ισχύς	4,2 W
Αποδοτικότητα ηλιακών κυψελών	21,60%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C –60 °C , υγρασία 90% ή χαμηλότερη (απουσία συμπύκνωσης)
Βαθμός IP	IP65

Μηχανικά στοιχεία

Τύπος ηλιακών κυψελών	Μονοκρυσταλλικές ηλιακές κυψέλες
Διαστάσεις προϊόντος	222,6 x 155,9 x 14,9 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	230 x 161 x 78 mm
Βάρος	Μαζί με τη συσκευασία: 611 g Κορμός πάνελ χωρίς τον βραχίονα: 334 g

Περιεχόμενα συσκευασίας

- EZVIZ Ηλιακό πάνελ D
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας τοποθέτησης
- Σετ βιδών
- Πρότυπο διάτρησης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιήσεις

RoHS \ WEEE \ REACH

Specifications are subject to change without notice. " , "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>