

ΚΩΔΙΚΟΣ	TS-2015C 30VA
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση πρωτεύοντος	230V
Συχνότητα	50-60Hz
Τάση δευτερεύοντος	20V
Ισχύς	30VA
Ρεύμα	1,5A
Ασφάλεια	300mA
Θερμοκρασία TA	40 *C
Θερμική κλάση	F
Κλάση μόνωσης	B 130 *C
Κλάση προστασίας	Class II
Χρονος Λειτουργίας	Συνεχής
Βαθμός προστασίας	IP00
Τύπος	Ξηρός
Μεταβολή τάσης εισόδου	(+/-)10%
Λειτουργία	Ενσωμάτωση σε συσκευή
Κατεργασία	Εμπότιση σε ριτίνη
Απαγωγή θερμότητας	Αέρας περιβάλλοντος
Οδηγία	EN61558
Πιστοποιητικά	CE- LAB RECORD S/N 504251-1-E HEEQAC S.A
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΥ MINIATURE FUSE LINK ΚΑΙ CIRCUIT BREAKER . ΓΙΑ ΙΣΧΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000VA ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗ CIRCUIT BREAKER (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ) ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ C .	