



DIONE

Ασφάλεια και αισθητική με τεχνολογική υπεροχή

Αυτοτροφοδοτούμενη και αυτοπροστατευόμενη ηλεκτρονική σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH, για εύκολο εντοπισμό του χώρου από τον οποίο προέρχεται ο συναγερμός. Αποτελεί ιδανικό συνδυασμό καλαισθητού σχεδιασμού και ποιοτικής κατασκευής και κατασκευάζεται βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών ασφαλείας Grade 3.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομη σειρήνα με LED Flash κόκκινου ή μπλε χρώματος
- Ακουστική ισχύς 122dB στο 1m
- Polycarbonate κουτί και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Tamper στο καπάκι και τη βάση
- Λειτουργία προσυναγερμού/test mode
- Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού
- Έξοδος συναγερμού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας
- Έξοδος συναγερμού για χαμηλή τάση ή βλάβη μπαταρίας

- Προστασία από βραχυκύκλωμα ή λανθασμένη πολικότητα της μπαταρίας
- Διαθέτει πιστοποίηση EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-4:201

Επιπλέον:

- Η εγκατάσταση της σειρήνας μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να τροφοδοτηθεί από τον πίνακα και ενεργοποιείται με την πρώτη εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας από τον πίνακα
- Η σειρήνα δίνει συναγερμό σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που την συνδέουν με τον πίνακα ή όταν η τάση του πίνακα πέσει κάτω από τα 10.0V



ΕΝ50/ΜΕΝΟ
ΑΛΦΑΔΙ



ANTI-
VANDAL



ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



MADE IN
EUROPE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	13.2-14.5 V DC
Τάση λειτουργίας	13.8 V DC
Κατανάλωση σε ηρεμία	8 mA (όταν τροφοδοτείται για πρώτη φορά μόνο από τη μπαταρία και δεν τροφοδοτείται από τον πίνακα)
	13.0 mA όταν τα LEDs ανάβουν στο standby
	9.5 mA όταν τα LEDs δεν ανάβουν στο standby
Κατανάλωση στον συναγερμό	1.2 A max μόνο ήχος, 1.35 A max μαζί με το FLASH
Κατανάλωση LED FLASH	150 mA max
Έξοδος χαμηλής τάσης μπαταρίας	Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 11.5 V DC
Ενεργοποίηση από Trigger + IN	Ισορροπεί με μόνιμα +12V DC στην είσοδο. Δίνει συναγερμό με την διακοπή της τάσης (ή όταν η τάση στην είσοδο είναι <5.8 V DC)
Ενεργοποίηση από Trigger - IN	Ισορροπεί όταν η είσοδος είναι συνδεδεμένη με το - της
Συχνότητα λειτουργίας	900-2700 Hz
Ακουστική ισχύς	122dB στο 1 μέτρο
Μέγιστη διάρκεια συναγερμού	15 λεπτά
Διακόπτης προστασίας (TAMPER)	Στο καπάκι και στον τοίχο
Επαφή διακόπτη TAMPER (NC-NO)	600mA / 125 V DC
Βαθμός προστασίας	IP 44
Μπαταρία	12 V /1.3 Ah (δεν περιλαμβάνεται)
Υλικό κουτιού σειρήνας και Flash	Polycarbonate
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1280 γραμμάρια
Διαστάσεις	190 x 290 x 65 mm (ΠxΥxB)

