



GlassProtect

Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων

Διακριτικός ασύρματος ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων. Μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση έως 9 μέτρων από το παράθυρο ή τον υαλοπίνακα και φιλτράρει τους ψευδοσυναγερμούς.

Μέγιστη απόδοση

- Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)
- Ανιχνεύει θραύση κρυστάλλων σε απόσταση 9 μέτρων
- Μπορεί να συνδεθεί με συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμών άλλων κατασκευαστών

Εύκολη λειτουργία

- Υλοποιεί ανίχνευση θραύσης δύο παραγόντων, φιλτράροντας χαμηλές και υψηλές ηχητικές συχνότητες για να αποτρέπει τους ψευδοσυναγερμούς
- Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα
- Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο
- Εξοικονομεί πόρους ρυθμίζοντας αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας του με βάση την απόσταση του από το Hub

Ενισχυμένη προστασία



Επαλήθευση για να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία



Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας



Προστασία Tamper

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο
- Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
- Χρήση: Εσωτερική
- Αισθητήριο: Πυκνωτικό μικρόφωνο
- Ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων: Έως 9 μέτρα
- Γωνία ανίχνευσης: 180°
- Επίπεδα ευαισθησίας: 3 επίπεδα ρυθμιζόμενης ευαισθησίας (χαμηλό, κανονικό, υψηλό)
- Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος
- Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW
- Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία
- Τροφοδοσία: 3 V
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° C σε + 40°C
- Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%
- Διαστάσεις: Ø 20x90 mm
- Βάρος: 30 gr



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι 7 έτη



Απλή εγκατάσταση



Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και κωδικό QR



Η ισχύς του σήματος και η ζώνη ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν απομακρυσμένα



Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε την βάση SmartBracket

